

Zeparo ZUT



Topmonteret udluftningsventil


Engineering
GREAT Solution

Topmonteret udluftsventil

- Egnet til den første udluftning ved de højeste punkter ved påfyldningen
- Lækagefri med fluorescerende lukkeskrue som backup
- Konstrueret iht. artikel 3, afsnit 3 i direktivet for trykudstyr PED/2014/68/EU

- **Anvendelsesområde**

Varme-, solvarme- og køleanlæg

- **Medier**

Aggressive eller giftige medier må ikke anvendes.
Tilsætning af frostbeskyttelsesmiddel op til 50%.

- **Tryk**

Tilladt maksimaltryk, PS: 10 bar
Tilladt minimaltryk, PSmin: 0 bar

- **Temperatur**

Tilladt max. temperatur, TS: 110 °C
Tilladt min. temperatur, TSmin: -10 °C

- **Materiale**

Messing.

- **Transport og oplagring**


Tørt og frostfrit.

- **Godkendelse**

PED/2014/68/EU



Sortiment



Zeparo ZUT

Indvendigt gevind. Vertikal installation.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	VVS nr	Varenr.
ZUT 15	124	149	0,6	Rp1/2	10	447200-004	789 0515
ZUT 20	124	149	0,7	Rp3/4	10	447200-006	789 0520
ZUT 25	124	149	0,7	Rp1	10	447200-008	789 0525